



# Comune di LABICO

Provincia di Roma

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche su Palazzo Giuliani

COMMITTENTE  
IMPRESA

Comune di Labico

CONTRATTO  
N° Repertorio  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

del

PROGETTISTA

IL TECNICO  
arch. Pasquale Alison

Data

04/12/2024



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 NP001 (C)	Mappa tattile per non vedenti, sia per interno che esterno. Dimensioni 300x200 mm.  <b>Sommano (cad)</b>	3,000				3,00		
						3,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
2 NP002 (C)	Fornitura e posa in opera di leggio in acciaio inox per mappa tattile 300x200 mm  <b>Sommano (cad)</b>	3,000				3,00		
						3,00	€ 600,00	€ 1.800,00
3 B1.05.39.h (C)	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretano su pavimento esistente: per esterno: indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 59 cm per lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm  indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 59 cm per lunghezza massima di 13 m  <b>Sommano (m)</b>	15,000				15,00		
						15,00	€ 118,26	€ 1.773,90
4 B1.05.39.i (C)	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretano su pavimento esistente: per esterno: indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm  indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm  <b>Sommano (cad)</b>	2,000				2,00		
						2,00	€ 88,91	€ 177,82
5 B1.05.39.j (C)	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretano su pavimento esistente: per esterno: indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm  indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm  <b>Sommano (cad)</b>	1,000				1,00		
						1,00	€ 66,96	€ 66,96

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
<b>6</b> <b>B1.05.39.k</b> (C)	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretano su pavimento esistente: per esterno: indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm  indicazione di servizio, piastra 40 x 60 cm		1,000			1,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>1,00</b>	<b>€ 48,95</b>	<b>€ 48,95</b>
<b>7</b> <b>B1.05.39.m</b> (C)	Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretano su pavimento esistente: per esterno: indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm  indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm		4,000			4,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>4,00</b>	<b>€ 126,60</b>	<b>€ 506,40</b>
<b>8</b> <b>NP005</b> (C)	Fornitura e posa in opera di rampa in acciaio zincato completa di corrimano  Rampa di accesso su ingresso secondario. Pianerottolo + Rampa per dislivello gradino di 15 cm		4,000			4,00		
	<b>Sommano (m)</b>					<b>4,00</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ 2.800,00</b>
	<b>Totale</b>							<b>€ 11.674,03</b>

Il Progettista  
arch. Pasquale Alison